

Pflegeanleitung für Gewerbe- und Industrieböden auf Acryl-Basis

Allgemeine Hinweise

Regelmäßiges Reinigen und Pflegen ist bei allen Bodenbelägen nicht nur für die Schönheit und Hygiene, sondern auch für die Lebensdauer der Beläge von großer Bedeutung.

Der Reinigungsaufwand bzw. die Reinigungsintervalle werden von der Frequentierung und dem damit verbundenen Schmutzanfall bzw. dem Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Flächen bestimmt.

Durch vorbeugende Maßnahmen muss gesichert werden, dass möglichst wenig Schmutz auf den Fußböden gelangt. Bei stark beanspruchten Objekten sollte dies schon in der Planungsphase berücksichtigt werden; es empfiehlt sich immer, im Eingangsbereich wirksame Schmutzschleusen vorzusehen und einzubauen.

Pflegehinweise

2-Komponenten-Acrylharzbodenbeläge haben von Haus aus einen schützenden Paraffinfilm. Demzufolge empfiehlt es sich, diese Beläge regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln wie z.B. pflegenden Seifenreinigern bzw. Wischwachsemulsionen zu reinigen.

Normalerweise sind alle gebräuchlichen Reinigungsmittel, sofern sie lösungsmittelfrei sind, für die Reinigung unserer Bodenbeläge geeignet.

Sollte es zu größeren Verschmutzungen gekommen sein, so sollte ab und zu eine Grundreinigung durchgeführt werden. Hierzu wird, je nach Art der Verschmutzung, ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel, pur oder max. 1:2 verdünnt, verwendet. Durch intensives Bürsten wird damit der Boden schnell gereinigt. Nach Verdünnung der Flüssigkeit mit Wasser kann diese aufgenommen und der Boden anschließend mit klarem Wasser nachgespült werden. Der anschließende Schutz des Bodens durch eine geeignete, bei Bedarf rutschhemmende Schutzschicht ist zu empfehlen.

Anschließend kann wieder für lange Zeit mit einem ganz normalen Reiniger bzw. Wischwachs gereinigt werden.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Reinigung unserer Böden unproblematisch, einfach und sicher durchführbar sind. Sie sollten aber immer beachten, dass die Beläge für die Einwirkung von Lösungsmitteln nicht geeignet sind. Die Oberfläche wird angelöst und beschädigt, was leicht zu weiteren Verschmutzungen führt.

Wichtiger Hinweis!

Edelstahlreiniger können ebenfalls Lösemittel enthalten und den Bodenbelag schädigen oder Flecken hinterlassen. Gelangt Edelstahlreiniger auf den Boden ist dieser sofort zu entfernen oder zu verdünnen.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.

FELLNER Bodensysteme

für Gewerbe und Industrie GmbH & Co. KG



FELLNER Bodensysteme

für Gewerbe und Industrie GmbH & Co. KG
Hermann Kolb Str. 35 b
D-90475 Nürnberg

T +49 (0)911-984648-0

F +49 (0)911-984648-18

info@fellner-bodensysteme.de

www.fellner-bodensysteme.de